

越锐硬质合金锯片-使用说明书

刀具使用之前，请仔细阅读使用说明书：

危险！

1. 运转时绝对禁止接触刀具。直接、间接被卷入都会造成极大的人身伤害。

警告！

一：作业环境

1. 机械需安装保护罩，防止因锯片、碎片飞散等造成人身伤害。
2. 作业场所应远离易燃易爆品。

二：服装、防护用品

1. 作业者必须佩带防护眼镜，防止造成伤害。
2. 作业者必须穿戴整齐工作服和工作服才能工作。不能戴手套，且长发要置于工作帽内，以防发生危险。

三：试用前的准备

1. 确保机器良好、主轴无变形、无振动，轴径公差为 h7。
2. 检查锯片有无缺损、脱落、异常磨损；锯片本身有无弯曲、扭曲、破裂等异常现象，以防受伤害。
3. 确认锯片是否适合于被切削材料。如选择错误，可能造成锯片破损、碎片飞散，发生人身伤害。

四：安装

1. 包装锯片按正确的回转方向安装，回转方向不正确会造成锯片的刀头损坏及人身伤害事故。
2. 选择内径和锯片内径一致、外径为锯片外径 1/3 略大的干净、合法的法兰盘。
3. 保证锯片内径和机器轴径之间无间隙，安装好法兰盘，拧紧螺母。
4. 作业前，确认前方无人，然后空转，检查机器有无振动、锯片横向和径向摆动等异常现象。

五：使用过程中

1. 锯片不能用来做规定用途之外的工作，否则会影响使用效果，并可能造成人身伤害事故。
2. 使用时被切削材料需固定，以免造成异常切入，从而导致锯片破损、碎片飞散，发生人身伤害事故。
3. 切削时必须直线送料，不得将材料强行推入锯片，否则会因送料过度而发生锯片损坏并发生伤害事故。
4. 确保被切削的材料中没有铁钉等异物，否则可能会损坏锯片。

使用时，发现异物或异常振动、切割面粗糙或弯曲时，必须终止作业，及时检查并排除故障。

注意！

1. 当锯片不锋利时，必须及时进行再研磨。再研磨必须由专业厂家进行，不能改变原角度。
2. 刀具的再加工（内径修正、定位孔再加工等）必须由专家厂家进行。
3. 搬运及存放时，要防止损害刀具或对人体造成伤害。

Instruction manual of YUERUI Saw blade
锯片使用说明书



Important Carefully read the enclosed instructions and warnings before using the saw blade to ensure safe operation. Retain instructions for future reference.



为确保操作的安全，请在使用锯片前仔细阅读使用说明书。阅读后可保留，以便随时可再供参考。